

CIMPULSE™ 51MP



DESCRIPCION

CIMPULSE 51MP es un fluido que contiene aceite para el trabajo de metales.

APLICACION

CIMPULSE 51MP es un fluido multipropósito, de severidad moderada para maquinado o rectificado. Ofrece un alto rendimiento sin el uso de lubricantes tradicionales de extrema presión y es recomendado para torneado, taladrar, fresar, escariar, brochear, roscar, aserrar y esmerilar la mayoría de los metales que no sean aleaciones de magnesio o aluminio fundido.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Para todos los metales y para todas las operaciones (vea aplicación).
- Para su uso en una amplia gama de calidades de agua, con estabilidad excepcional en agua dura
- No contiene DCHA o triazina.
- Las maquinas se mantienen limpias y las piezas son fáciles de lavar.

DILUCIONES DE ARRANQUE RECOMENDADAS

CIMPULSE 51MP debe ser mezclado con agua para su uso. Siempre adicione concentrado al agua. No se debe de adicionar otros materiales al concentrado o la mezcla a menos que sea aprobado por su representante CIMCOOL[®] local o por Soporte Técnico CIMCOOL[®].

Maquinado o Rectificado: 5% to 10% (5 – 10 en la escala del refractómetro)
Factor de Refractómetro: 1
pH típico de una mezcla al 5%: 9.0

MANEJO y ALMACENAJE:

Si se congela, descongelar completamente a temperatura ambiente. Se recomienda almacenamiento interior.

HOJAS DE SEGURIDAD

Disponibles en www.cimcool.com

Para obtener información adicional, consulte su SDS en el sitio web o comuníquese con su ESPECIALISTA TECNICO de CIMCOOL[®] o GERENTE REGIONAL, puede comunicarse con los Servicios Técnicos CIMCOOL[®] o puede comunicarse con los servicios técnicos de CIMCOOL al 1-888-CIMCOOL.

Limitación de responsabilidad: Bajo ninguna circunstancia, nosotros o cualquier afiliado nuestro tendrá responsabilidad alguna por la pérdida de uso o daños indirectos o consecuentes. Los cambios menores en la formulación o las variaciones normales en la fabricación de este producto pueden causar ligeras variaciones en los datos presentados en esta hoja.