

CIMPERIAL[®] 861



DESCRIPCION

CIMPERIAL 861 es un fluido de trabajo de metales que contiene aceite libre de cloro para su uso en aplicaciones de maquinado y rectificado con severidad moderada a alta, tal como fresado, taladrado, corte de roscado y rectificado de superficies. Es ideal para aplicaciones de la industria aeroespacial, médica y en general donde se necesita de un fluido premium libre de cloro.

APLICACION

- CIMPERIAL 861 fue desarrollado para su uso en la mayoría de los materiales no ferrosos, incluyendo aluminio fundido y forjado.
- Se puede usar en aceros suaves, aceros inoxidable, aceros endurecidos, materiales exóticos y la mayoría de las aleaciones de aluminio. No debe usarse en aleaciones de magnesio.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Buena lubricidad
- Libre de cloro
- Excelente fluido para maquinado y rectificado
- Producto muy limpio

DILUCIONES DE ARRANQUE RECOMENDADAS

CIMPERIAL 861 se mezcla con agua para su uso. Siempre agregar el concentrado al agua. No añada otros materiales al concentrado o a las mezclas a menos que sea aprobado por el Especialista de Servicios Técnicos CIMCOOL[®].

- Maquinado y Rectificado 5% - 10% (5.0 a 10.0 en la escala del refractómetro)
- El Factor del refractómetro es 1.0
- pH típico de una mezcla al 5%: 8

HOJAS DE SEGURIDAD:

Disponibles en www.cimcool.com

Para obtener información adicional, consulte la SDS, sitio web o contacto CIMCOOL[®] Soporte técnico al teléfono 01 800 715 2724.

Limitación de responsabilidad: En ningún caso, nosotros o cualquier afiliado se atribuirá ningún tipo de responsabilidad por la pérdida, ni de los daños indirectos o consecuentes. Cambios de formulación menores o variaciones normales en la fabricación de este producto pueden causar ligeras variaciones en los datos presentados en esta hoja.