



Hojas de Información del producto

DESCRIPCIÓN

MILPRO 860CF es un aceite recomendado generalmente para operaciones de maquinado y rectificado.

APLICACIÓN

MILPRO 860CF puede usarse en metales ferrosos. Se recomienda para limado de engranajes, machueleado y rectificado severo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

EXCELENTE LUBRICIDAD:

MILPRO 860CF contiene un paquete de lubricación cuidadosamente equilibrado que consta de un componente de lubricación física y un aditivo de presión extrema –contiene aditivos de lubricidad estables con tasas de agotamiento muy bajas y estabilidad a altas temperaturas.

EXCELENTE REFRIGERACION:

MILPRO 860CF es un fluido de alta viscosidad que ofrece excelente capacidad de refrigeración para un aceite directo.

CONTROL DE LA CORROSION:

Excelente protección contra la oxidación. El residuo aceitoso evita que las máquinas, herramienta y piezas se oxiden.

SEGURIDAD MEJORADA

MILPRO 860CF es libre de metales pesados.

DILUCIONES INICIALES RECOMENDADAS

MILPRO 860CF se debe usar puro (100%). No añadir otros materiales al concentrado a menos que sea aprobado por su Representante Local CIMCOOL®.

Rectificado	Puro (100%)
Maquinado	Puro (100%)

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Estado Físico: Líquido

Solubilidad en agua: Insoluble

Viscosidad SUS @ 100 F: 220

pH Concentrado: NA

Cloruros Totales, wt%: 0

Apariencia y Olor: Claro/Químico

Peso, lb/gal, 60°F (15.6°C): 7.3

P. Inflamabilidad/Gr. Esp./P. Ebullición: HDS

pH, Mezclas 5%, operación típica: NA

Sulfuro Total, wt%: 2.0

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Si está congelado, el producto se separa, descongele completamente a temperatura ambiente y revuelva bien antes de usar. Se recomienda el almacenamiento interior.

HOJA DE SEGURIDAD

Disponible en www.cimcool.com

Para obtener información adicional, consulte su MSDS de OSHA, su sitio web o comuníquese con su ESPECIALISTA TÉCNICO O ADMINISTRADOR DE DISTRITO DE CIMCOOL local, o puede comunicarse con el Servicio Técnico de CIMCOOL® al 1-513-458-8199.

Limitación de responsabilidad: Bajo ninguna circunstancia, nosotros o cualquier filial nuestra tendremos responsabilidad alguna por la pérdida de uso, o por cualquier daño indirecto o consecuente. Los cambios menores en la formulación o las variaciones normales en la fabricación de este producto pueden causar ligeras variaciones en los datos presentados en esta hoja.