

Product Data Sheet

Rock Valley
Oil & Chemical Company
1911 Windsor Road
Rockford, Illinois 61111
Ph. 815-654-2400
Fax 815-654-2428
www.rockvalleyoil.com



ULTRA WAYLUBE 32, 68, 100 & 220

Ultra Waylube 32, 68, 100 y 220 son productos únicos que poseen excelentes propiedades de modificación y capacidad de carga y están aprobados por Cincinnati Milacron Specifications. El sistema de aditivos también permite una excelente demulsibilidad cuando se mezcla con una amplia variedad de aceites solubles, refrigerantes semisintéticos y sintéticos. Esta separación permite que los desnatadores de aceite funcionen con la máxima eficiencia, lo que reduce aún más la fuente de alimento para las bacterias.

Ultra Waylube 32, 68, 100 y 220 son productos únicos que no contienen aditivos sulfurados que normalmente se encuentran en los lubricantes para guías. La falta de azufre es beneficiosa para los fabricantes que utilizan fluidos de corte a base de agua, ya que el azufre puede tener un olor fuerte debido a la degradación bacteriana.

Tanto los aceites base como los aditivos son totalmente compatibles con la mayoría de los fluidos de corte base aceite y lubricantes para máquinas. De hecho, el aditivo en estos productos trabaja sinérgicamente con la mayoría de los fluidos de corte a base de azufre, cloro o fósforo.

<u>Propiedades Típicas:</u>	32	68	100	220
Viscosidad, cSt @ 40°C:	32.0	68.5	100.4	230
Punto de ignición, COC, °F:	360	440	470	500
Cincinnati Milacron Relación Stick-Slip:	0.74	0.74	0.74	0.76
Demulsibilidad, SKC *:	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa

* La prueba de demulsibilidad SKC es una prueba europea en la que se mezclan 20 ml de refrigerante sintético con 80 ml de lubricante para guías y chequeos visuales son reportados a la hora, al día y a la semana. Se pueden realizar pruebas en refrigerantes específicos comunicándose a el Laboratorio de Rock Valley.