



Hoja de Información del Producto

DESCRIPCIÓN

OAK GREEN es un limpiador líquido alcalino, base agua.

APLICACIONES

OAK GREEN fue desarrollado para uso general de limpieza. Cumple con la función de detergente para lavadoras de partes metálicas.

En pisos OAK GREEN removerá aceites, grasas, hollín, pisadas y una gran variedad de suciedad. OAK GREEN puede ser aplicado con lavadoras de aspersión, inmersión y en lavadoras de aspersión, lustración y cepillado.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

DESEMPEÑO:

Producto con control de espuma para incrementar su poder de detergencia y emulsificante y también puede ser usado como un limpiador de mantenimiento y desengrasante.

ECONÓMICO:

Concentrated product can be diluted for low-end use cost.

PROPIEDADES HUMECTANTES:

Con excelentes propiedades humectantes que separan los sólidos insoluble como arcilla, carbón, etc.

ESTABILIDAD:

Excelente estabilidad en agua suave y agua dura. Sin punto de inflamación.

AMIGABLE CON EL OPERADOR:

Agradable olor a pino, con un pH apropiado para su manipulación por el operador. No contiene solventes peligrosos. No es flamable.

DILUCIONES RECOMENDADAS

OAK GREEN se mezcla con agua para su uso. Siempre añada producto concentrado al agua. El limpiador puede ser más difícil de mezclar con agua si esta se encuentra a una temperatura menor a los 13°C. No añada otros materiales a la mezcla o producto concentrado a menos que sea por el Distribuidor CIMCOOL®. No apto para su uso con magnesio o aleaciones con magnesio.

Lavadoras Automáticas de Suelos	3%-5%	(1:33 to 1:20)
Limpiador Ligero	1%-5%	(1:100 to 1:20)
Limpiador Moderado	5%-15%	(1:20 to 1:6)
Limpiador Severo	10%-25%	(1:10-1:4)

Nota: Enjuague a fondo cuando se utilicen métodos manuales de limpieza.

Siempre realice una prueba con un poco de solución sobre superficies pintadas, antes de la aplicación.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido

Solubilidad en agua: 100% Miscible

Peso, lb/gal, 60°F (15.6°C): 8.9

pH Concentrado: 13.0

Factor de Refractómetro: 4.5

Apariencia y Aroma: Claro/Pino

Gravedad Específica: 1.07

Contenido VOC (por ASTM D2369): 4%

pH Mezcla al 5%: 12.0

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Si se congela, el producto se separa. Descongele a temperatura ambiente y revuelva bien antes de usarse. Se recomienda almacenar en interiores.

HOJA DE SEGURIDAD

Disponible en www.cimcool.com

Para información adicional consulte su hoja de seguridad SDS, la página web o contacte a su TÉCNICO ESPECIALISTA O DISTRIBUIDOR CIMCOOL, o puede contactar los Servicios Técnicos CIMCOOL® al 1-513-458-8199.

Limitación de Responsabilidad: Bajo ninguna circunstancia, debemos o cualquier otro afiliado nuestro tiene cualquier tipo de responsabilidad por pérdida de uso, o por cualquier daño indirecto o daño consecuente. Cambios mínimos en la formulación o variaciones normales en la manufactura de este producto puede causar ligeras variaciones en la información presentada en esta hoja.