

ANTIFOAM NS

ADITIVO PARA FLUIDOS PARA TRABAJO DE METALES



Hoja de información del producto

DESCRIPCIÓN

ANTIFOAM NS es un antiespumante alifático sin silicones, puede ser utilizado para controlar temporalmente el exceso de espuma.

APLICACIÓN

ANTIFOAM NS puede ser utilizado con mezclas de aceites solubles, semi-sintéticos o sintéticos.

Vacíe ANTIFOAM NS directamente en el lado “limpio” del sistema de filtración en el cual la contaminación es menor para maximizar su efectividad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Agregue ANTIFOAM NS a mezclas de fluidos para trabajo de metales CIMCOOL[®] tal como se recomiende por Servicios Técnicos CIMCOOL[®]. Utilice en la mezcla cuando la espuma sea un problema.
- Un uso típico sería para controlar la espuma excesiva de una carga nueva (mezcla fresca). Típicamente, mientras la mezcla de fluido para trabajo de metales envejece genera menos espuma.
- No interferirá con procesos de trabajo de metales subsiguientes.

NOTA: SU USO EXCESIVO PUEDE PROVOCAR ESPUMA ADICIONAL.

ANTIFOAM NS

ADITIVO PARA FLUIDOS PARA TRABAJO DE METALES

DILUCIÓN RECOMENDADA

SOLO PARA USO INDUSTRIAL

Use Dilución 0.004% (1:25,000) como un aditivo (Adicione 30 mL por cada 760 Litros de mezcla)

Rango de Operación Típica: 0.002% (1:50,000) a 0.02% (1:5,000)

Para concentraciones fuera de éste rango contactar al Servicio Técnico CIMCOOL al (442) 2 57 30 30.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS TÍPICAS:

Estado Físico: Líquido

Apariencia y olor: Opaco/Químico

Solubilidad en agua: Insoluble

Peso, Lb./Gal. 60°F (15.6°C): 7.32

Gravedad Específica (H₂O = 1): 0.877

Punto de Ebullición: NA

Punto de Flama PMCC: >250 (> 121)

Punto de congelación, °F, (°C): 14 (-10)

Si se congela, descongelar completamente antes de utilizar

pH Concentrado: NA

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Si se congela, el producto se separa. Descongelar completamente a temperatura ambiente y mezclar antes de usar. Se recomienda almacenarlo en interiores.

HOJA DE SEGURIDAD

Disponible en www.cimcool.ca

Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad, visite nuestra página Web o contacte los Servicios Técnicos de Milacron Mexicana al 01-800-715-2724

Limitación de responsabilidad: Bajo ninguna circunstancias nosotros o cualquier filial nuestra tiene ningún tipo de responsabilidad por pérdida por uso, o por daños indirectos o consecuentes. Cambios menores de la fórmula o variaciones normales en la fabricación de este producto pueden causar ligeras diferencias en los datos presentados en esta hoja.