

MILFORM[®] 5CF (antes CX-5CF, CX-5CF-FM)



DESCRIPCIÓN

MILFORM 5CF es un aceite directo desarrollado para aplicaciones de metal formado de metales.

APLICACIÓN

MILFORM 5CF se usa puro para el troquelado severo, estampado, punzonado, perforación, aserrado, machueado y cizallamiento de materiales ferrosos. No recomendado para cobre, aleaciones de cobre, magnesio y algunos aceros inoxidable. Verificación previa de compatibilidad con aleaciones de aluminio y acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Paquete único de lubricante no clorado.
- Excelente lubricación de presión extrema y límite, que promueve una mayor producción, una vida útil más larga y un menor desgaste de la herramienta.
- MILFORM 5CF tiene un buen control de corrosión en aceros y la mayoría de las aleaciones de aluminio.
- Residuos oleosos ligeros que generalmente se lavan en limpiadores alcalinos.

DILUCIONES INICIALES RECOMENDADAS:

MILFORM 5CF es aceite puro y está diseñado para usarse tal cual. No agregue otros materiales al producto a menos que lo apruebe su Gerente de Distrito de CIMCOOL[®].

Viscosidad: Típica es de 550 SUS a 100 ° F

Nivel de azufre: típico 4%

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Si está congelado, descongele completamente a temperatura ambiente y revuelva. Se recomienda el almacenamiento interior.

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD:

Disponible en: www.cimcool.com

Para obtener información adicional, consulte su SDS de OSHA, el sitio web o comuníquese con su ESPECIALISTA TÉCNICO DE CIMCOOL O GERENTE DE DISTRITO, o puede comunicarse con los Servicios Técnicos de CIMCOOL[®] al 1-888-CIMCOOL.

Limitación de responsabilidad: bajo ninguna circunstancia, nosotros o cualquier afiliado nuestro tendrá responsabilidad alguna por la pérdida de uso o por daños indirectos o consecuentes. Los cambios menores en la formulación o las variaciones normales en la fabricación de este producto pueden causar ligeras variaciones en los datos presentados en esta hoja.